

# 防犯カメラのレンタル

建築現場での工程管理・安全確認に！



\*BOX裏面の金具（H鋼・単管に直接設置）

近年、工事現場での管理にも現場に赴くことが難しい状況で、カメラによる管理が大手ゼネコンなどでも採用されています。現場の安全確保のための監視や盗難などの予防にも役立つ電源を差し込むだけで簡単に使用できるレンタルの防犯カメラシステムを設置してはいかがでしょうか！

単管設置で、いつでも移動が簡単です。

24時スマホから動画も録画もチェックできます。PTZカメラならズームも360度画面回転もスマホから簡単に。



レンタルサービス価格表（税抜き）							
LTEカメラシステム			機器本体のみ	シム月額プラン（グローバルIP付）			
No.	モデル	新規・変更料	定価レンタル料/月	1GB	10GB	50GB	無制限
1	固定レンズカメラ	¥10,000	¥13,000	¥1,500	¥3,000	¥5,500	¥10,000
2	4倍ズームPTZカメラ	¥10,000	¥20,000	¥1,500	¥3,000	¥5,500	¥10,000
3	25倍ズームPTZカメラ	¥10,000	¥35,000	¥1,500	¥3,000	¥5,500	¥10,000

\*カメラには32GBのmicroSDカードが内蔵されています。（約7日間の録画）

\*ルーターは屋内用、SimはグローバルIP付

\*新規契約料 10,000円、契約内容設定変更料 10,000円、最低レンタル期間 3ヶ月



- フルHD画質(1920 x 1080ピクセル)対応
- H.265/H.265+対応
- SDカード録画(microSD)対応
- EXIR搭載により夜間でも鮮明な映像を撮影
- IP67に準拠した防水・防塵構造筐体を採用
- カラー時0.005Luxの低照度対応



型番	DS-2CD2025FWD-I	DS-2CD2125FWD-I
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	
解像度	1920 x 1080	
レンズ	2.8mm @F1.2(108°)	
最低被写体照度	0.005Lux(カラー), 0Lux(IR/ON)	
映像圧縮形式	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG	
フレームレート	1080p @30fps(60HZ時)	
動作温度/湿度	温度：-30℃～60℃, 湿度：90%以下 (結露なきこと)	
電源/消費電力	12V DC, ±25%, 5W(最大)	12V DC, ±25%, 5W(最大)
本体サイズ	Φ70 x 155.03mm	Φ111 x 82.4mm
重量	410g	500g
防塵・防水規格	IP67	



型番		DS-DE4A225IW-DE
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
	最低被写体照度	0.005 Lux (カラー), 0.001 Lux (白黒), F1.6, AGC On
	光学ズーム	25倍
	焦点距離	4.8～120 mm
	パン範囲	360°
	チルト範囲	-5°～90°
ネットワーク	イーサネット	10Base-T/100Base-TX, RJ45
	フレームレート	50Hz: 25fps (1920 x 1080), 60Hz: 30fps (1920 x 1080),
	コーデック	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG(サブストリーム)
一般	動作温度 / 動作湿度	-30℃～65℃, 90%以下 (結露なきこと)
	電源 / 消費電力	12V DC, PoE+, 最大: 1.8W (IR: 最大5W)
	本体サイズ	Φ169 x 161 mm
	重量	約 2.45 kg
	防塵・防水規格	IP 66

- フルHD画質 (1920 x 1080ピクセル)対応
- H.264/H.264+/H.265/H.265+対応
- 光学4～25倍ズーム搭載 (4.8-120 mm)
- PoE+& DC12V 対応 (最大18W)
- IR照射距離：最大50m

